

XI

IT



XI

Floors
from
Scandinavia

ALLOCC

Grandi dimensioni e un'espressione senza tempo.

Tavole lunghe più di 2 metri e larghe 20 cm. Questa è Alloc XL, grandi superfici che si presentano con un chiaro ed elegante effetto. Una collezione esclusiva di bellissimi pavimenti che creano profondità nel tuo arredamento.

Alloc XL garantisce nel tempo pavimenti più larghi e di maggiore spessore. Le nuove dimensioni dei pavimenti donano all'ambiente un aspetto più spazioso e sono facilmente installabili.

La collezione è caratterizzata da tonalità tenui e soffuse. Il design esprime calma e stabilità.



Art. n. 271571

871571 WSMF Rovere Argento



Art. n. 271581

871581 WSMF Rovere Borgogna



Art. n. 271561

871561 WSMF Rovere Nature



Art. n. 271500

871500 WSMF Rovere Cardiff



Art. n. 271591

871591 WS Rovere Bianco



Offriamo una vasta gamma di profili: per unire il pavimento alla parete, per correggere i dislivelli del pavimento e per il passaggio ad altri tipi di pavimento. E' disponibile il detergente Alloc per la pulizia del pavimento e una speciale pasta per le piccole riparazioni.



Sistema ad incastro

Il sistema ad incastro patentato 5G, parzialmente inserito nell'incasso con alta densità HDF e con una molla incassata separatamente, fa sì che Alloc XL possa essere montato con estrema facilità e si incastra con una semplice e veloce pressione verso il basso.



Laminato diretto

La superficie di tutti i pavimenti nella collezione Alloc XL è composta da un laminato resistente all'usura.



Dati Tecnici:	
Dimensioni:	Lunghezza 2030 mm, larghezza 209 mm
Spessore:	9 mm
Imballo:	5 tavole (2,121 m – 18,6 kg)
Superficie:	Laminata
Nucleo:	Fibra del nucleo del legno ad alta densità (HDF)
Lati:	Bisellati
Fondo:	Laminato
Sistema d'incastro:	Sistema ad incastro brevettato 5G



Garanzia

Alloc offre la migliore garanzia di prodotto sul mercato.

La garanzia di 20 anni si applica all'impiego dei pavimenti in abitazioni private e comprende:

- Un perfetto risultato di posa/resistenza della giuntura
- Resistenza all'usura
- Colori resistenti
- Smacchiatura

Vistate il nostro sito www.alloc.com per una descrizione più dettagliata della garanzia

Posa in opera del pavimento

1. Speciale copertura impregnata di resine melamminiche con alta resistenza all'usura.
2. Carta decorativa impregnata di resine melamminiche
3. Parte centrale di fibra di legno ad alta densità (HDF)
4. Sistema ad incastro brevettato inserito nella parte centrale ad alta densità (HDF)

Carta stabilizzante imbevuta di resine melamminiche



Sede: Alloc AS, Fiboveien 26, NO-4580 Lyngdal. Tel: +47 38 34 22 00 Fax: +47 38 34 37 44

E-mail: alloc@alloc.no - www.alloc.com

Woodco, Via A. Detassis, 17 - 38121 Trento. Tel: +39 461 82 27 44 Fax: +39 461 82 53 70

RIVENDITORE:

E-mail: info@woodco.it - www.woodco.it